



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA SHEET

## Tapa y Aro 24" Tier 8

### DESCRIPCION DESCRIPTION

---

Tapa y marco en concreto polimérico construido bajo norma CFE 2DI00-37. para uso en registros, pozos de visita

Polymer concrete frame and cover manufactured under spec CFE2DI00-37, use for electrical manhole

### MANEJO HANDLING

---

Facil manipulacion por su ligereza, perforaciones muy faciles y de mejor acabado de otras opciones en el mercado.

Contractor friendly; lighter than 100% mild steel


### INSTALLATION

---

Easy to field adapt.



## Dimensions 33 in



Norma 2DI00-37



0% ANTICORROSIVE MATERIALS



ID CUSTOMER SPACE



GALVANIZED DROPHANDLE



NON-SLIP SURFACE



## Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico y cuerpo en fibra de vidrio bajo la norma CFE2DI00-38 tapa y aro 84A
- Resistencia del 800 Kg/cm<sup>2</sup>.
- Color natural o negro
- Jaladera galvanizada
- Indicadores en tapa de Alumbrado, Sistema de Tierras o fibra óptica
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Capacidad de carga: Tier 8 / 12K
- Peso aproximado aro y tapa 74 Kg
- Constructed with polymeric concrete and fiber under CFE norm 2DI00-39 cover and ring 84B
- Resistance of 11378 psi
- Natural color or black
- Galvanized drop handle
- Indicators on the cover of Power, Ground Fiber optics
- Custom design option for the lid according to the client's logo.
- Load rating: Pedestrian traffic rated 11500 lbs ANSI TIER 8 compliance
- Approximate weight frame and cover 164 lbs

**PROFICO**  
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

### Contact

www.profico.com.mx  
Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México  
USA Office 1+ 830 319 9226